

Part no.:

73424

30W USB Type A & C Charger

Charge two devices simultaneously with PD support

| DESCRIPTION

- Charges and powers two devices simultaneously via a USB Type C and a USB Type A port
- 30W Power Delivery via the USB Type C port provides fast charging for smartphones, tablets, laptops and other mobile devices
- Compact design for maximum mobility
- Built-in safety features such as overvoltage and overcurrent protection
- 2 year warranty

The Lindy 30W USB Type A & C PD Charger can charge two devices simultaneously. 30W Power Delivery are supported by the USB Type C port while the USB Type A port provides fast charging with up to 18W. When both ports are used in parallel a maximum power of 15W will be provided.

Featuring both a USB Type C female and a USB Type A female port this charger is ideal for use with most popular smartphones and iOS devices. Supporting power delivery of 30W, connected devices can be provided with faster charging than what is possible from a standard Type C or A charger supplied with many devices.

For safe charging the device includes overcharge, overcurrent, overtemperature and short circuit protection. As this charger is rated at Level 6 for efficiency, it also meets the highest current level of energy efficiency standards.

Connectors

- Input: Euro Plug
- Output: 1x USB Type A Female, 1x USB Type C Female

Specifications

- Power Input: 100-240VAC, 50/60Hz 0.6A
- Power Output
 - USB Type A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Type C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 20V 1.5A, PPS33 11V 2.7A, PPS33 16V 1.88A
 - USB Type A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (USB Type C port)
- Max. Total Power: 30W
- Output Voltage Accuracy: $\pm 5\%$
- Average Active Efficiency: 81.38%
- Efficiency at Low Load (10%): 80.06%
- No-load Power Consumption: 0.1 W
- Additional Features: Overcurrent, overvoltage, overtemperature and short-circuit protection

Physical Properties

- Dimensions (approx.) WxDxH: 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)

- Connector Material: Copper
- Housing Material: PVC
- Net Weight: 0.04kg (0.09lb)
- Operating Temperature: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Operating Humidity: 20 – 90% RH (non-condensing)
- Storage Temperature: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Storage Humidity: 20 – 90% RH (non-condensing)
- Colour: White

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Gross Weight: 0.06kg (0.13lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, RoHS, REACH, ErP

Package Contents

- 30W USB Type A & C PD Charger
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 73424
- EAN: 4002888734240

Artikelnr.:

73424

30W USB Typ A & C Charger

Zum gleichzeitigen Laden zweier Geräte mit Power Delivery

| BESCHREIBUNG

- Lädt zwei Geräte gleichzeitig bzw. versorgt sie mit Strom über einen USB Typ C- und einen USB Typ A-Anschluss
- Unterstützt 30W Power Delivery über den USB Typ C Port und ermöglicht schnelles Laden für Smartphones, Tablets, Laptops und andere Mobilgeräte
- Kompaktes Design für maximale Mobilität
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen, wie Überspannungs- und Überstromschutz
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 30W USB Typ A & C Charger kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Hierbei liefert der USB Typ C Port 30W Power Delivery und über den USB Typ A Port ist Fast Charging mit bis zu 18W möglich. Wenn beide Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die maximale Ausgangsleistung 15W.

Mit einem USB Typ C- und einem USB Typ A-Anschluss ist das Ladegerät ideal für die Nutzung mit den gängigsten Smartphones und iOS-Geräten. Es unterstützt Power Delivery bis 30W, so dass angeschlossene Geräte schneller geladen werden können als mit einem Standard-Ladegerät, welches den meisten Geräten beiliegt.

Für sicheres Laden enthält das Gerät einen Überlade-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. Der Charger ist 'Level 6'-zertifiziert und erfüllt damit die aktuell höchsten Standards für Energieeffizienz.

Anschlüsse

- Eingänge: Euro-Stecker
- Ausgänge: USB Typ A Buchse, USB Typ C Buchse

Spezifikationen

- Power Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz 0.6A
- Power Ausgang:
 - USB Typ A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Typ C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 20V 1.5A, PPS33 11V 2.7A, PPS33 16V 1.88A
 - USB Typ A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (über USB Typ C Anschluss)
- Max. Totale Ausgangsleistung: 30W
- Genauigkeit der Ausgangsspannung: $\pm 5\%$
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 5V 83.37%, 9V 87.32%, 12V 86.40%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 80.06%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.075 W
- Zusätzliche Eigenschaften: Überspannungs-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)

- Material des Steckverbinders: Kupfer
- Gehäusematerial: PVC
- Nettogewicht Gerät/e: 0.04kg (0.09lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 20 – 90 % RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 20 – 90% RH (nicht-kondensierend)
- Farbe: Weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Gesamtgewicht: 0.06kg (0.13lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, RoHS, REACH, ErP

Lieferumfang

- 30W USB Typ A & C PD Charger
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 73424
- EAN: 4002888734240

No.:

73424

Chargeur USB Type A & C 30W

Chargez deux appareils simultanément, avec prise en charge PD

| DESCRIPTION

- Charge et alimente deux appareils simultanément via un USB Type C et un port USB Type A
- Power Delivery 30W via le port USB Type C pour une charge rapide de smartphones, tablettes, laptops et autre appareils mobiles
- Design compact pour un maximum de mobilité
- Sécurisé, avec une protection contre les surtensions et les surintensités
- Garantie 2 ans

Le chargeur PD 30W USB Type A & C de Lindy peut charger deux appareils simultanément. Le port USB Type C prend en charge le Power Delivery 30W tandis que le port USB Type A fournit une charge rapide jusqu'à 18W. Lorsque les deux ports sont utilisés en parallèle, une puissance maximale de 15W est fournie.

Doté d'un port USB Type C femelle et d'un port USB Type A femelle, ce chargeur est idéal pour les smartphones et les appareils iOS les plus populaires. Avec une puissance de 30W, les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement qu'avec un chargeur standard de type C ou A fourni avec de nombreux appareils.

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre la surcharge, la surintensité, la surchauffe et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.

Connecteurs

- Entrées: prise mâle Euro
- Sorties: 1x USB Type A femelle, 1x USB Type C femelle

Spécifications

- Tension en entrée: 100-240VAC, 50/60Hz 0.6A
- Tension en sortie:
 - USB Type A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Type C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 20V 1.5A, PPS33 11V 2.7A, PPS33 16V 1.88A
 - USB Type A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (port USB Type C)
- Puissance max.: 30W
- Précision de la tension de sortie: $\pm 5\%$
- Rendement moyen en mode actif: 81.38%
- Rendement à faible charge (10%): 80.06%
- Consommation électrique hors charge: 0.1W
- Caractéristiques additionnelles: protection contre les surintensités, surtensions, surchauffes et courts-circuits

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxIxH: 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)
- Matériau du connecteur: Cuivre
- Matériau du boîtier: PVC
- Poids net: 0.04kg (0.09lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité relative (stocké) : 20-90% RH (sans condensation)
- Couleur: blanc

Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Poids brut: 0.06kg (0.13lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, RoHS, REACH, ErP

Contenu De L'emballage

- Chargeur USB Type A & C PD 30W
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 73424
- EAN: 4002888734240

No.:

73424

Caricatore USB tipo A e C da 30W

Carica due dispositivi contemporaneamente con supporto PD

| DESCRIZIONE

- Ricarica e alimenta due dispositivi contemporaneamente tramite una porta USB di tipo C e una porta USB di tipo A
- Power Delivery da 30 W tramite la porta USB di tipo C offre la ricarica rapida di smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Caratteristiche di sicurezza integrate, come la protezione da sovratensioni e sovracorrenti
- 2 anni di garanzia

Il caricatore USB Type A e C da 30w può caricare due dispositivi contemporaneamente. La porta USB di tipo C supporta 30W Power Delivery, mentre la porta USB di tipo A fornisce una ricarica rapida fino a 18W. Quando entrambe le porte vengono utilizzate in parallelo, viene fornita una potenza massima di 15W.

Dotato di una porta USB tipo C femmina e di una porta USB tipo A femmina, questo caricatore è ideale per l'uso con i più diffusi smartphone e dispositivi iOS. Grazie a un'erogazione di potenza di 30 W, i dispositivi collegati possono essere ricaricati più rapidamente rispetto a quelli forniti da un caricatore standard di tipo C o A in dotazione con molti dispositivi.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Poiché questo caricabatterie è classificato di livello 6 per l'efficienza, soddisfa anche il più alto livello attuale degli standard di efficienza energetica.

Connettori

- Ingressi: Presa Euro
- Uscite: 1x USB Tipo A Femmina, 1x USB Tipo C Femmina

Specifiche

- Potenza in ingresso: 100-240VAC, 50/60Hz 0.6A
- Power Output:
 - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 20V 1.5A, PPS33 11V 2.7A, PPS33 16V 1.88A
 - USB Tipo A e C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (porta USB Tipo C)
- Potenza totale massima: 30W
- Precisione della tensione in uscita: $\pm 5\%$
- Rendimento medio attivo: 81.38%
- Efficienza a basso carico (10%): 80.06%
- Consumo in assenza di carico: 0.1 W
- Ulteriori caratteristiche: Protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)
- Materiale del connettore: Rame
- Materiale: PVC
- Peso netto: 0.04kg (0.09lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Umidità operativa: 20 – 90% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità di stoccaggio: % (senza condensa)
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Peso complessivo: 0.06kg (0.13lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, RoHS, REACH

Contenuto Della Confezione

- Caricatore USB tipo A e C da 30W
- Manuale

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 73424
- EAN: 4002888734240

No.:

73424

Cargador USB Tipo A y C 30W

Carga simultáneamente dos dispositivos con soporte para PD

| DESCRIPCIÓN

- Carga y alimenta dos dispositivos simultáneamente a través de un puerto USB tipo C y un puerto USB tipo A
- La entrega de potencia de 30W a través del puerto USB tipo C proporciona una carga rápida para teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y otros dispositivos móviles
- Diseño compacto para máxima movilidad
- Características de seguridad incorporadas, como protección contra sobretensiones y sobrecorriente
- 3 años de garantía

El cargador USB Tipo A y C PD 30W de Lindy puede cargar dos dispositivos simultáneamente. La entrega de potencia de 30W es compatible con el puerto USB tipo C, mientras que el puerto USB tipo A proporciona una carga rápida de hasta 18 W. Cuando ambos puertos se utilizan en paralelo se proporcionará una potencia máxima de 15W.

Con un puerto USB tipo C hembra y un puerto USB tipo A hembra, este cargador es ideal para su uso con los teléfonos inteligentes y dispositivos iOS más populares. Al admitir la entrega de energía de 30W, los dispositivos conectados pueden proporcionar con una carga más rápida de lo que es posible con un cargador estándar Tipo C o A suministrado con muchos dispositivos.

Para una carga segura, el dispositivo incluye protección contra sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito. Como este cargador está clasificado en el Nivel 6 de eficiencia, también cumple con el nivel actual más alto de estándares de eficiencia energética.

Conectores

- Entrada: Toma tipo Euro
- Salida: 1x USB Tipo A hembra, 1x USB Tipo C hembra

Especificaciones

- Potencia de entrada: 100-240VAC, 50/60Hz 0,6A
- Potencia de salida:
 - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 20V 1.5A, PPS33 11V 2.7A, PPS33 16V 1.88A
 - USB Tipo A y C: 5V 3A
- Entrega de alimentación USB: PD 3.0 (puerto USB Tipo C)
- Potencia total máxima: 30W
- Precisión del voltaje de salida: $\pm 5\%$
- Eficiencia activa media: 81.38%
- Eficiencia a baja carga (10%): 80.06%
- Consumo de energía sin carga: 0,1 W
- Características adicionales: Protecciones contra sobrecorriente, sobrevoltaje, sobretensión y cortocircuitos

Propiedades físicas

- Dimensiones (aprox.) WxDxH: 26,80x85,30x41,60mm (1,05x3,35x1,63")
- Material del conector: Cobre
- Material de la carcasa: PVC
- Peso neto: 0,04kg (0,09 libras)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Humedad de funcionamiento: 20 – 90% RH (no condensada)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humedad de almacenamiento: 20 – 90% RH (no condensada)
- Color: Blanco

Misceláneo

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 80x100x45mm (3,15x5,12x1,77")
- Peso bruto: 0,06kg (0,13 libras)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: CE, RoHS, REACH

Contenido del paquete

- Cargador USB Tipo A y C PD 30W
- Manual Lindy

Información de compra

- No.: 73424
- EAN: 4002888734240