

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

Artikel-Nr. / Article No.	Länge / Length (L)	Farbe / Color
49295	500 ± 30 mm	schwarz/silber / black/silver
49296	1000 ± 30 mm	schwarz/silber / black/silver
49297	2000 ± 30 mm	schwarz/silber / black/silver

Anschlussdiagramm / Wire diagram

USB-C™ (USB-C™/USB-A) Textilkabel mit Metallsteckern

- Ummantelung aus Vollmetall-Wendelprofilen
- Langlebig und strapazierfähig
- Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB 2.0-Stecker (Typ A)
- Material Gehäuse: Aluminium, PVC 94A/35P, LDPE
- Material Kabelmantel: PVC
- max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
- Konformität: RoHS

USB-C™ (USB-C™/ USB-A) fabric cable with metal plugs

- sleeving made from all-metal spiral profiles
- Long-lasting and durable
- Connectors: USB-C™ plug, USB 2.0 plug (Typ A)
- Material housing: aluminium, PVC 94A/35P, LDPE
- Material cable jacket: PVC
- max. Data transmission rate: 480 Mbit/s
- Conformity: RoHS

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	29.01.2021	RS	DAT USB-C/A 2.0 textil sw/si PL	1
		gepr.:	29.01.2021	aw		von
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 49295, 49296, 49297	1
Änderungen vorbehalten / Subject to change						