

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

Länge | Length

Leiter | Conductor 7/0.10BC

Isolierung | Insulation HDPE 0.5 mm

Farbe | Color: 1P: orange, weiß|orange | orange, white|orange
2P: grün, weiß|grün | green, white|green
3P: blau, weiß|blau | blue, white|blue
4P: braun, weiß|braun | brown, white|brown

Erdung | Drain wire

Kabelmantel Ø 3,0 mm PVC weiß | Jacket Ø 3.0 mm PVC white

Baumwollemantel (white) | Cotton Sleeve (white)

Artikel Nr. Item no	Beschreibung Description	Länge Length
74385	USB-C 3.1 - RJ45 0100 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 1m	1000 ± 20 mm
74386	USB-C 3.1 - RJ45 0150 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 1,5m	1500 ± 30 mm
74387	USB-C 3.1 - RJ45 0200 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 2m	2000 ± 30 mm
74388	USB-C 3.1 - RJ45 0300 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 3m	3000 ± 30 mm
74389	USB-C 3.1 - RJ45 0500 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 5m	5000 ± 50 mm
74390	USB-C 3.1 - RJ45 0750 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 7,5m	7500 ± 50 mm
74391	USB-C 3.1 - RJ45 1000 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 10m	10000 ± 100 mm
74392	USB-C 3.1 - RJ45 1500 CAT6 FTP Slim-Kabel ws 15m	15000 ± 100 mm

Verbindungen | Connections

Type C (PCB)	RJ45
8	1
7	2
6	3
5	4
4	5
3	6
2	7
1	8
Open	Shell

Ethernet-Kabel USB-C™ 3.1 auf RJ45, Slim

- Das LAN-Kabel ermöglicht eine stabile, kabelgebundene Internetverbindung an USB-C™-Geräten ohne separaten Netzkabel-Anschluss
- Mit CAT 6 erreicht das Kabel eine Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s
- Der geflochtene, strapazierfähige Textilmantel des USB-Kabels hat eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschlüsse: USB 3.1-Stecker (Typ C)
RJ45-Stecker (8P8C)
Material Kontakte: vernickelt
Material Mantel/Gehäuse: PVC/PE
Material Kabelmantel: Baumwolle
max. Übertragungsrate: 1 Gbit/s

USB-C™ 3.1 to RJ45 Ethernet Cable, Slim

- The LAN cable provides a stable, wired internet connection to USB-C™ devices without their own network port
- With CAT 6, the cable achieves a transmission rate of up to 1 Gbit/s
- The braided, durable textile jacket of the USB cable has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connections: USB 3.1 plug (Type C)
RJ45 plug (8P8C)
Material connections: nickel-plated
Material jacket/housing: PVC/PE
Material cable sheath: Cotton
Max. Transmission rate: 1 Gbit/s

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	21.05.2024	ir	USB-C 3.1 - RJ45 XXXX CAT6 FTP Slim-Kabel ws Xm	1/1
26.09.2024	FW	gepr.:	21.05.2024	ZK		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					74385, 74386, 74387, 74388, 74389, 74390, 74391, 74392	