

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

Leiter | Conductor 7/0.10BC

Isolierung | Insulation HDPE 0.5 mm

Farbe | Color: 1P: orange, weiß|orange | orange, white|orange
2P: grün, weiß|grün | green, white|green
3P: blau, weiß|blau | blue, white|blue
4P: braun, weiß|braun | brown, white|brown

Erdung | Drain wire

Aluminiumfolie | Aluminium foil

Kabelmantel Ø 3,0 mm PVC schwarz | Jacket Ø 3.0 mm PVC black

Baumwolle mantel (schwarz|grau) | Cotton Sleeve (black|gray)

Artikel Nr. Item no	Beschreibung Description	Länge Length
74401	USB-C 3.1 - RJ45 0100 CAT6 FTP Slim-Kabel 1m	1000 ± 20 mm
74402	USB-C 3.1 - RJ45 0150 CAT6 FTP Slim-Kabel 1,5m	1500 ± 30 mm
74403	USB-C 3.1 - RJ45 0200 CAT6 FTP Slim-Kabel 2m	2000 ± 30 mm
74404	USB-C 3.1 - RJ45 0300 CAT6 FTP Slim-Kabel 3m	3000 ± 30 mm
74405	USB-C 3.1 - RJ45 0500 CAT6 FTP Slim-Kabel 5m	5000 ± 50 mm
74406	USB-C 3.1 - RJ45 0750 CAT6 FTP Slim-Kabel 7,5m	7500 ± 50 mm
74407	USB-C 3.1 - RJ45 1000 CAT6 FTP Slim-Kabel 10m	10000 ± 100 mm
74408	USB-C 3.1 - RJ45 1500 CAT6 FTP Slim-Kabel 15m	15000 ± 100 mm

Verbindungen | Connections

Type C (PCB)	RJ45
8 weiß orange white orange	1
7 orange orange	2
6 weiß grün white green	3
5 blau blue	4
4 weiß blau white blue	5
3 grün green	6
2 weiß braun white brown	7
1 braun brown	8

Open ————— Shell

Ethernet-Kabel USB-C™ 3.1 auf RJ45, Slim,

- Das LAN-Kabel ermöglicht eine stabile, kabelgebundene Internetverbindung an USB-C™-Geräten ohne separaten Netzkabel-Anschluss
- Mit CAT 6 erreicht das Kabel eine Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s
- Der geflochtene, strapazierfähige Textilmantel des USB-Kabels hat eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen

Anschlüsse: USB 3.1-Stecker (Typ C)
RJ45-Stecker (8P8C)

Schirmungsklasse: FTP

Material Kontakte: vernickelt

Material Mantel/Gehäuse: PVC/PE

Material Kabelmantel: Baumwolle

Anzahl Schirmungen: 1x

Material Schirmung: Aluminiumfolie

max. Übertragungsrate: 1 Gbit/s

USB-C™ 3.1 to RJ45 Ethernet Cable, Slim

- The LAN cable provides a stable, wired internet connection to USB-C™ devices without their own network port
- With CAT 6, the cable achieves a transmission rate of up to 1 Gbit/s
- The braided, durable textile jacket of the USB cable has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces

Connections: USB 3.1 plug (Type C)
RJ45 plug (8P8C)

Shielding class: FTP

Material connections: nickel-plated

Material jacket/housing: PVC/PE

Material cable sheath: Cotton

Number of shields: 1x

Material shields: Aluminium foil

Max. Transmission rate: 1 Gbit/s