

PIN-Belegung / PIN Assignment													
CN1 CN2 A1A12B1B12 A4 A9 B4 B9 A5 A6 A7 A8 B5 B8 A10 A11 B10 B11 A2 A3 B2 B3 GND A1A12B1B12 A4 A9 B4 B9 A5 A6 A7 B8 A8 B3 B2 A3 A2 B11 B10 A11 A10 GND													
CN1 CN2 8.25 ± 0.03 2.4 ± 0.03 2.4 ± 0.03 8.25 ± 0.03 11.25 ± 0.3													
1.6 14.7 12.3 20.0 6.65 ± 0.2 8.8 40G/8K 240W goobay®													
40G/8K 240W goobay®													
USB-C™-Adapter 180° U-Form, USB4™ - Gender Changer zum Verbinden zweier USB-C™-Buchsen - Sorgt für eine platzsparende Kabelführung - Hochwertiges, robustes Metallgehäuse - Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4 Anschlüsse: Kontakte: Material Gehäuse: Max. Auflösung: Max. Datenübertragungsrate: Leistung: Isolationswiderstand: USB-C™-Stecker, USB-C™-Stecker vernickelt PINs: vergoldet Innen: PVC 45P, schwarz Außen: Aluminiumlegierung 8K @ 60 Hz 40 Gbit/s Max. 240 W (48 V ; 5A) 300 V/10ms --- , ≥10 MΩ USB-C™ Adapter 180° U-Shape, USB4™ - Gender changer for connecting two USB-C™ sockets - Ensures space-saving cable routing - High-quality, robust metal housing - Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 Connectors: Contacts: Material housing: Max. Resolution: Max. Data transmission rate: Power: Insulation resistance: USB-C™ plug, USB-C™ plug nickel-plated PINs: gold plated Inside: PVC 45P, black Outside: Aluminium alloy 8K @ 60 Hz 40 Gbit/s Max. 240 W (48 V ; 5A) 300 V/10ms --- , ≥10 MΩ													
Änderungen Datum Name Bezeichnung Blatt Datum Name gez.: 25.07.2024 fw USB-C 4.0 240W 40G 180° U-Form Adapter M-M goobay® 1/1 gepr.: 25.07.2024 fw Zeichnungs-Nr.: 74446 von Norm: Änderungen vorbehalten / Subject to change													