

Kamera inspekcyjna/endoskop ENDOSCOPE USB MT4095



Symbol: **MT4095**

Cena: **69,99 zł**

Uniwersalny endoskop inspekcyjny USB MT4095 sprawdzi się w trudno dostępnych miejscach takich jak rury kanalizacyjne, przewody wentylacyjne, wnętrza maszyn, silników, pojazdów itp.

Wysyłka w ciągu **natychmiast**

Rodzaj dostawy

InPost
Paczkomaty **12,60 zł**
24/7 (Przedpłata)

InPost
Paczkomaty **15,75 zł**
24/7 (Za
pobranie)

InPost Kurier
Standard **15,75 zł**
(Przedpłata)

InPost Kurier
Standard (Za
pobranie) **17,85 zł**

Dodatkowe informacje

Dostępność **Duża dostępność**

Waga ok. **0.15 kg**

EAN **5906453140957**

Opis produktu

Uniwersalny endoskop inspekcyjny USB **MT4095** sprawdzi się w trudno dostępnych miejscach takich jak rury kanalizacyjne, przewody wentylacyjne, wnętrza maszyn, silników, pojazdów itp. Długi (5m) i elastyczny kabel połączeniowy, pozwoli wprowadzić niewielką kamerę inspekcyjną (5,5mm) w trudnodostępne miejsce w celu uzyskania obrazu na monitorze komputera lub ekranie smartfona.

Dla lepszego efektu podglądu, kamera została wyposażona w 6 jasnych diod LED z regulacją jasności na kablu. Przełącznik OTG z micro USB na USB A, pozwala na korzystanie z endoskopu na komputerze jak i smartfonie z systemem Android.

Jeżeli chcesz używać **ENDOSCOPE USB** z urządzeniem mobilnym pod kontrolą systemu pobierz ze sklepu **Google PLAY** darmową aplikację **OTG Endoscope**
Jeżeli chcesz używać **ENDOSCOPE USB** z komputerem PC, zainstaluj z dołączonej płyty program **ViewPlayCap** lub [ściągnij go tutaj](#)

WAŻNE. Urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Android musi być wyposażone w gniazdo **USB OTG (HOST USB)**. Do sondy można zamontować dodatkowe akcesoria takie jak: lustro, haczyk oraz magnes.

Dane techniczne

- Kamera inspekcyjna USB
- Do rejestracji filmów i zdjęć w bez napięciowych, trudno dostępnych miejscach (np. rurach kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych, wnętrzach maszyn, silników itp.)
- Wodo- i pyłoodporność IP67
- Średnica kamery 5,5mm
- Rozdzielczość: 640x480 pkt 30k/s
- Kąt widzenia: 66°
- Podświetlenie czołowe: 6 jasnych diod LED
- Regulacja jasności podświetlenia
- Długość kabla 5m
- Interfejs: micro USB + przejściówka na USB A
- Zgodność: Windows Vista/7/8/10 32-64bit, Android od 4.4
- Zasilanie: port USB 5V
- Temperatura pracy: 0-70°C
- Akcesoria: haczyk, magnes, lusterko

Wideo prezentacje

Dodatkowe informacje

PL: Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje mogą ulec zmianie.

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć rzeczywisty wygląd produktów, w tym ich kolor, może różnić się od prezentowanego na stronie.

Pomoc techniczna dostępna na <https://media-tech.eu/news/n/187/Pomoc-techniczna>

EN: Due to the continuous improvement of the products on the website, the information may change.

The presented photos are for reference only. Due to the display technique and photo conditions, the appearance of the products is quite different, including their color, may change from the one presented on the website.

Technical support available at https://media-tech.eu/news/n/187/Pomoc-techniczna/s_lang/en