

EoC-Einspeiseweiche

EoC inserter

- ✓ Zum Einspeisen von HF-modulierten IP-Signalen
- ✓ Mit Hochpassfilter
- ✓ To feed in RF modulated IP signals
- ✓ With high pass filter



Artikel Article	TZU 40-03	TZU 40-04
Artikelnummer Part No.	TZU04003	TZU04004
Verpackungseinheit Packing unit	10	
Anschluss TERR Eingang Connector TERR input	 F-Buchse F female	
Frequenzbereich TERR Eingang Frequency range TERR input	85...1006 MHz	
Anschluss EoC Connector EoC	F-Buchse F female	F-Stecker Quickfix F male Quickfix
Frequenzbereich Frequency range	2...1006 MHz	
Abzweigdämpfung EoC/Abzweig Tap loss EoC/Tap	4 dB	15 dB
Durchgangsdämpfung Eingang/EoC Through loss Input EoC	1,3 dB	
Entkopplung Eingang/Abzweig (5...85 MHz 87,5...1006 MHz) Isolation Input/Tap (5...85 MHz 87,5...1006 MHz)	60 dB 25 dB	
Frequenzbereich Frequency range	2...1006 MHz	
Maße (B × H × T) ca. Dimensions (W × H × D) appr.	55 × 34 × 18 mm	

