



GAMA DE DISTRIBUCIÓN EasyF CON NUEVO FORMATO MINI

Dimensiones reducidas (57x47x13)



La nueva gama de reparto EasyF Mini, representa una **nueva concepción del diseño y fabricación** de dispositivos SMATV.

El nuevo tamaño no sólo permite instalar estos dispositivos en **registros de dimensiones reducidas**, sino que la electrónica que incorpora **mejora su comportamiento eléctrico y reduce el efecto del ruido impulsivo**.

- **Facilidad de instalación y ahorro** de tiempo de montaje.
- Blindaje **superior a la Clase A**.
- Fabricación **robotizada y ausencia de soldaduras** que mejoran el comportamiento electromagnético y aseguran el mantenimiento de características con el tiempo.
- **Microcomponentes** de última generación.

REF	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN 13
Derivadores 2D		
542503	MINI-DERIV.5...2400MHz "EasyF" 2D 12dB TA	8424450165713
542603	MINI-DERIV.5...2400MHz "EasyF" 2D 16dB A	8424450165737
542703	MINI-DERIV.5...2400MHz "EasyF" 2D 20dB B	8424450165744
542803	MINI-DERIV.5...2400MHz "EasyF" 2D 25dB C	8424450165751
Repartidores		
543503	MINI-REPART.5...2400MHz "EasyF" 2D 4,5/4,3dB	8424450165768
543603	MINI-REPART.5...2400MHz "EasyF" 3D 9dB	8424450165775
PAU		
542903	MINI-PAU REP.5...2400MHz "EasyF" 2D 4,5/4,3dB	8424450168103
541303	MINI-PAU 5...2400MHz "EasyF" 1D	8424450168097

Distribución EasyF formato Mini

Derivadores 2D, repartidores 2 y 3 salidas, PAU

TAMAÑO ULTRARREDUCIDO, FIABILIDAD ABSOLUTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia			542503	542603	542703	542803
Banda de Frecuencia			SMATV			
Direcciones		nº	2			
Numero de Planta			1	2 y 3	de 4 a 6	de 7 a 12
Pérdidas inserción Ent. → Sal.	C. Ret.	dB	2	1,5	0,6	0,6
	MATV		3...4	1	0,5	0,5
	FI SAT		4,5	1...2,2	0,5...2,2	0,5...2,2
Pérdidas derivación Ent. → Sal.	C. Ret.	dB	14	16	21	26
	MATV		14	16	21	25
	FI SAT		12	17	21	25
Rechazo Deriv. → Deriv.	MATV	dB	> 37	> 42	> 30	> 30
	FI SAT		> 31	> 34	> 22	> 23
Tensión máxima		Vdc	40			
Corriente de paso Sal.-Ent. (máx.)		mA	300			
Dimensiones (Anc x Al x Pr)		mm	57x47x13			
Peso		gr	56			

Referencia			543503		543603	
Nº de salidas		nº	2		3	
Banda de Frecuencia			MATV	FI SAT	MATV	FI SAT
Pérdidas inserción Ent. → Sal.	1	dB	4,3	4	8,5	7,5
	2					
	3		-	5	4	
Rechazo salidas			dB		> 15	
Corriente de paso Sal.-Ent. (máx.)			mA		300	
Tensión máxima			Vdc		40	
Dimensiones (Anc x Al x Pr)			mm		57x47x13	
Peso			qr		56	

Referencia			542903		541303	
Nº de salidas		nº	2		3	
Banda de Frecuencia			MATV	FI SAT	MATV	FI SAT
Pérdidas inserción Ent. → Sal.	1	dB	4,5	4,3	0,5	2
	2				-	
Rechazo salidas		dB	> 15		> 15	
Corriente de paso Sal.-Ent. (máx.)		mA	300			
Tensión máxima		Vdc	40			
Dimensiones (Anc x Al x Pr)		mm	57x47x13			
Peso		gr	56			

